

TŁUMIKI WENTYLACYJNE

MATERIAŁ

Tłumiki wentylacyjne są montowane w kanałach, wykonane są z pianki o właściwościach dźwiękochłonnych.

Tłumiki posiadają cechy:

- łatwy montaż oraz demontaż
- aerodynamiczny kształt
- niską masę, (gęstość pianki 9kg/m³)
- wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku (do 90 %)
- możliwość zastosowania w szerokim zakresie temperatur
- (od -40°C do 150 °C)
- niepalność w klasie 1 oraz w klasie B S1 d0
- certyfikat sanitarno – epidemiologiczny
- możliwość mycia



MONTAŻ I EKSPLOATACJA

Tłumik instalowany są bezpośrednio w przewodzie wentylacyjnym. Niewielka masa i sprężystość tłumika umożliwia montaż bez mocowań mechanicznych. Szybki montaż tłumika następuje przez ściśnięcie rękoma kanału i wsunięcie tłumika. Tłumiki można zdemontować w celu konserwacji.



ROZMIARY

Oferujemy tłumiki do kanałów okrągłych o średnicach od 125 mm do 400 mm.

Wymiary tłumików do kanałów o przekroju prostokątnym:

- 200 mm x 150 mm
- 200 mm x 300 mm
- 300 mm x 400 mm
- 400 mm x 500 mm

Długości tłumików do kanałów okrągłych i prostokątnych: 600 mm, 1000 mm, 1200 mm.

Oferujemy także:

- tłumiki typu Z do kanałów o wymiarach od 200 mm x 300 mm do 400 mm x 500 mm,
- kolana tłumiące do kanałów o wymiarach od 120 mm x 200 mm do 300 mm x 500 mm

OFERTA

Realizujemy zamówienia na tłumiki w ilościach hurtowych. Informacji dotyczącej zamówień udzielamy indywidualnie. Ponadto przeprowadzimy obliczenia hałasu w instalacji wentylacyjnej oraz dobierzemy odpowiednie tłumiki wentylacyjne.

DOSTAWCA

Akustyka – Pro
www.tlumikwent.pl
tlumikiwent@gmail.com
 tel. 530 850 300

